

# SSG Bojiläggning och Besiktning av bojutrustning

Mars 2017

## Tid

Söndag 9/4 med start kl 0900

## Inför bojiläggning

Bojutrustning – boj, kätting och bojsten skall besiktigas och godkännas senast lördagen samma helg som bojiläggningen.

- Bojutrustningen skall vara märkt med ägarens eller båtens namn
- Kättingen skall ha längd enligt hamnfogdens anvisningar
- Kättinglänkarnas tjocklek får inte vara mindre än 6 mm
- Bojstens ten får inte ha en tjocklek som är mindre än 8 mm

Båtägaren anmäler på plats utrustningen för besiktning som får utföras av hamnfogde, vice hamnfogde och slipförman .

Bryggplaceringen är klar i början av april.

.

## Bojiläggning

Kl 0900 kommer medlemmarna att delas in i lag utanför klubbhuset efter närvarokontroll.

Sjösättning Bojkar,

Ett lag lägger ut pontonbryggans bojar

Ett lag lägger ut mastkransbryggans bojar

Ett lag förbereder/ flyttar tvättbrygga

Lyftkudden kontrolleras

Bojarna läggs ut 22 meter från bryggan.

När respektive lag är klara/väntar på sin tur är det tillåtet att arbeta med egen båt. Vice hamnfogde, eller av hamnfogden utsedd, leder arbetet med utläggning av bojar och styr vilket lag som skall jobba och när.