

SSG Bojiläggning

Ver. feb. 2016

Tid

Söndag i mitten av april med start kl 0900

Inför bojiläggning

Bojustrustning – boj, kätting och bojsten skall besiktigas och godkännas senast lördagen samma helg som bojiläggningen.

- Bojustrustningen skall vara märkt med ägarens eller båtens namn

-Kättingen skall ha längd enligt bryggfogdens anvisningar

-Kättinglänkarnas tjocklek får inte vara mindre än 6 mm

-Bojstens ten får inte ha en tjocklek som är mindre än 8 mm

Båtägaren anmäler på plats utrustningen för besiktning som får utföras av hamnfogde, vice hamnfogde och slipförman .

Bryggplaceringen är klar i början av april.

På lördagen sjösätts motorbåt och bojkar.

På lördag/söndag bör lyftkudden kontrolleras.

Bojiläggning

Kl 0900 kommer medlemmarna att delas in i 3 lag utanför klubbhuset efter närvarokontroll.

Ett lag lägger ut pontonbryggornas bojar

Ett lag lägger ut mastkransbryggans bojar

Ett lag förbereder/flyttar tvättbrygga

När respektive lag är klara/väntar på sin tur är det tillåtet att arbeta med egen båt. Vice hamnfogde, eller av hamnfogden utsedd, leder arbetet med utläggning av bojar och styr vilket lag som skall jobba och när.